

## Oznámení o typech předávacích rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti Kdyne::net

Síť Kdyne::net oznamuje, v souladu s povinností z §73 zákona č. 127/2005 Sb. Elektronických komunikacích, typy podporovaných rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení zařízení.

Rozhraní datových služeb:

Rozhraní	Specifikace	Konektor
WLAN 2.4GHz	IEE 802.11 b/g/n	RJ-45 F/M (T568B)
WLAN 5GHz	IEE 802.11 a/n	RJ-45 F/M (T568B)
100BASE-TX	IEE 802.3	RJ-45 F/M (T568B)
1000BASE-T	IEE 802.3	RJ-45 F/M (T568B)
100BASE-LX	IEE 802.3	2xSC (/PC, /APC), 2xLC (/PC, /APC), 2xE2000/APC
100BASE-BX	IEE 802.3	SC (/PC, /APC), LC (/PC, /APC), E2000/APC
1000BASE-LX	IEE 802.3	2xSC (/PC, /APC), 2xLC (/PC, /APC), 2xE2000/APC
1000BASE-BX	IEE 802.3	SC (/PC, /APC), LC (/PC, /APC), E2000/APC

Veškeré datové služby jsou poskytovány na rozhraní specifikace Ethernet nezávisle na použitých technologiích páteřní sítě a přenosových tras.

Rozhraní hlasových služeb:

Rozhraní	Specifikace	Konektor
VoIP SIP	H.323, SIP	RJ-45F, RJ-11



Alexandr Kubíček

